Attiva

Producto cerante para suelos
Cera metalizada

# Compact

Cera metalizada multipolimérica

## Destino del producto

La particular estructura polimérica de esta cera metalizada da a la película un brillo y una adherencia notables a la superficie incluso sobre los suelos compactos como el mármol y el granito.
Responde muy bien al pulido con máquinas de alta velocidad para obtener el efecto mojado.
Se recomienda el sistema de alta velocidad para implementar la adherencia de la película en suelos compactos.

## Métodos de uso

Sobre el suelo fregado a fondo, aplicar una primera capa de producto sobre la superficie con aplicador de cera. Almenos una hora después de que seque la primera capa, aplicar la segunda.

## Datos tecnicos

| **Propiedades fisicas y quimicas** | | | |
|---|---|---|---|
| **Estado** | Emulsión | **pH** | 8.6 |
| **Color** | Blanca | **Peso específico** | 1.032 g/ml |
| **Perfume** | Floreal | **Sustancia activa** | 28% |
| **Coeficiente de fricción (Método ASTM D 2047/75)** | | 0,56 | |

**Rendimiento:** 60-80 g/m2 para dos capas según el grado de absorción del suelo.

## Avvertenze

Teme el hielo.

Léase atentamente las fichas de seguridad antes del uso.

**PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL**

controlchemi

**Controlchemi S.r.l.**
Via G. Di Vittorio, 63 – 15076 Ovada (AL) – Italia
Tel. (+39) 0143 8371 10/11 – info@linea-attiva.it – www.linea-attiva.it