

Multimetal

Cera metalizada super resistente



Destino del producto

Emulsión metalizada altamente reticulada con un alto grado de brillo super resistente al tráfico y a las rayas de tacones negros. Resiste a los fregados con detergente alcalinos no amoniacales. Especialmente indicada para el tratamiento de suelos resilientes (pvc, linóleo) y al mantenimiento con máquina de alta velocidad para limpiar y pulir con el sistema spray buffing para obtener el "efecto mojado". Es adecuada a la protección de los suelos conductores. Removible con el decapante REMOVE.



Métodos de uso

Sobre el suelo limpio y fregado a fondo, aplicar una primera capa con aplicador de cera. En cuanto la primera capa esté completamente seca, aplicar una segunda capa.

Datos técnicos

Propiedades físicas y químicas			
Estado	Emulsión	pH	8.4
Color	Blanca	Peso específico	1.036 g/ml
Perfume	Floreal	Sustancia activa	31%
Coeficiente de fricción (Método ASTM D 2047/75)		0,56	

Rendimiento: 60-80 g/m² para dos capas según el grado de absorción del suelo.

Avvertenze

Teme el hielo.

Léase atentamente las fichas de seguridad antes del uso.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL