

Sigil Parquet

Trattamento filmogeno in base acquosa per parquet



Destinazione prodotto

Protezione filmogena in fase acquosa per pavimenti in legno. Non contiene solventi e asciuga velocemente. Il prodotto deve essere additivato dell'apposito catalizzatore CAT.

Modalità di impiego

Applicare il prodotto puro sulla superficie perfettamente carteggiata e pulita, con apposito attrezzo spandicera. Applicare 3-4 mani effettuando tra una e l'altra, dopo l'asciugatura, una carteggiatura fine con carta abrasiva o retina (grana 150) applicata alla monospazzola. Quindi effettuare una depolverizzazione e applicare la successiva. Utilizzare il catalizzatore CAT all'1,5% (75 g in 5 litri di SIGIL PARQUET).

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche			
Stato	Liquido	Sostanza attiva	35%
Colore	Bianco		
Profumo	Floreale		
pH	9.0 ± 0.2		
Peso specifico	1.032 g/ml		

Avvertenze

Teme il gelo.

Prima di applicare il prodotto assicurarsi di aver eliminato completamente eventuali tracce di trattamenti precedenti.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE