

Prodotto per la pulizia degli ambienti e della vasca

ACIMAX

PULITORE ACIDO OSSIDANTE PER INCROSTAZIONI DIFFICILI



Caratteristiche generali

ACIMAX è un detergente a base di acidi ad effetto ossidante per la rimozione di residui salini e calcarei difficilmente rimuovibili da pareti e circuiti d'acqua di vasche e piscine. È usato nelle piscine per la pulizia dell'interno della vasca, pareti o fondi in vetroresina, teli o tapparelle di copertura, gres dei bordo vasca con incrostazioni difficili.

Condizioni di impiego

Per la pulizia di superfici nelle piscine, diluire il prodotto al 20-50% (da 1:1 a 1:5 parti d'acqua).

Utilizzare il prodotto a piscina vuota, lasciare agire, strofinare e risciacquare abbondantemente. Non versare o lasciare defluire il prodotto nell'acqua della piscina.

Per le disincrostazioni di circuiti d'acqua diluire al 30% utilizzando una quantità d'acqua proporzionata al volume d'acqua dell'impianto (almeno 5 volte) e ricircolare per alcune ore. Risciacquare accuratamente.

Caratteristiche tecniche

Aspetto	liquido trasparente giallo
pH 1%	1.5
Peso specifico	1.103 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	20%

Composizione chimica – Reg. (CE) n. 648/2004

Tensioattivi non ionici conc. < 5%

Tensioattivi anfoteri conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

Avvertenze

Controllare l'azione del prodotto sulle superfici prima dell'utilizzo. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Non mescolare con prodotti a base di cloro.

Nelle piscine con il telo verificare la tenuta del colore.

Leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta prima dell'uso e la scheda di sicurezza.

Etichettatura Pericolo



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie.

Contiene acido nitrico N°CAS 7697-37-2

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 Gruppo di imballaggio II.**

