

Cat

Indurente per Sigil Parquet, Sigil Cem e Sigil Cot



Destinazione prodotto

CAT è un agente reticolante e indurente da aggiungere direttamente al SIGIL PARQUET, SIGIL CEM e SIGIL COT per migliorare la durezza, la resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici dei film di questi prodotti.

Modalità di impiego

Utilizzare CAT all' 1,5% (75 g in 5 litri di prodotto) oppure una tacca (15 g) per litro di prodotto. Mescolare bene ed utilizzare il prodotto immediatamente. Se il prodotto con l'aggiunta del CAT rimane non utilizzato per 2-3 giorni, l'azione reticolante perde di efficacia e CAT deve essere nuovamente aggiunto.

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche	
Stato	Liquido
Colore	Giallo paglierino
Profumo	Tecnico
pH	10.50 $\pm$ 0.20
Peso specifico	1.080 g/ml
Sostanza attiva	100%

Avvertenze

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: UN 3082 Classe 9 GI III.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE